

МОТОРНЫЕ МАСЛА ГАЗ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ GAZ GROUP



МАСЛО МОТОРНОЕ ГАЗ ДИЗЕЛЬ 10W-40



ГАЗ ДИЗЕЛЬ 10W-40 — всесезонное универсальное моторное масло для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Разработано на основе современных синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел и высокоэффективного пакета присадок. Рекомендуется для применения в дизельных двигателях экологического класса Евро-4 и Евро-5.

ГАЗОН NEXT

двигатель:
ЯМЗ 534
Евро 4/5



ГАЗЕЛЬ NEXT

двигатель:
Cummins ISF2.8
Евро 4



ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

двигатель:
Cummins ISF2.8
Евро 4



СОБОЛЬ БИЗНЕС

двигатель:
Cummins ISF2.8
Евро 4



СПЕЦИФИКАЦИИ:

API CI-4, ACEA E7

ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ)

CUMMINS CES 20071/76/77/78



СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

	Динамическая вязкость при -25°C (CCS), мПа·с показатель ниже – лучший	Щелочное число мг КОН/г показатель выше – лучший
ГАЗ ДИЗЕЛЬ 10W-40	6 357	10,8
Аналог 1	6 600	10,5
Аналог 2	6 500	9,6
Аналог 3	6 500	10,5

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ПОВЫШЕННАЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ УМЕНЬШЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ И УВЕЛИЧЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ МАСЛА**
- **ОТЛИЧНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА ГАРАНТИРУЮТ НАДЕЖНЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД**
- **ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПРОТИВОИЗНОСНЫХ И МОЮЩЕ-ДИСПЕРГИРУЮЩИХ СВОЙСТВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ ОТЛОЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСТОТУ ДВИГАТЕЛЯ**

МАСЛО МОТОРНОЕ ГАЗ 5W-40



ГАЗ 5W-40 — всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий для бензиновых и дизельных двигателей, работающих в тяжелых режимах эксплуатации. Изготовлено с применением передовой технологии, обеспечивающей исключительные противоизносные свойства и длительный срок службы масла. Рекомендуется для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях с непосредственным впрыском топлива.

ГАЗЕЛЬ NEXT

двигатель:
УМЗ А274/А275
Evotech
Евро 4/5



ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

двигатель:
УМЗ 275 Evotech
Евро 4/5



СОБОЛЬ БИЗНЕС

двигатель:
УМЗ А274/А275
Evotech
Евро 4/5



СПЕЦИФИКАЦИИ:

API SN

ACEA A3/B3, A3/B4

АО «УМЗ»



СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

	Динамическая вязкость при -30°C (CCS), мПа·с показатель ниже – лучший	Щелочное число мг КОН/г показатель выше – лучший
ГАЗ 5W-40	5 230	11,1
Аналог 1	5 830	10,3
Аналог 2	6 400	7,5

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ОКИСЛЕНИЮ И ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ МАСЛЯНОЙ ПЛЕНКИ
- ПОКАЗАТЕЛЬ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПРОКАЧИВАЕМОСТИ ПРЕВОСХОДИТ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА SAE БОЛЛЕ ЧЕМ В 2 РАЗА
- ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПРОТИВОИЗНОСНЫХ И МОЮЩЕ-ДИСПЕРГИРУЮЩИХ СВОЙСТВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ ОТЛОЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСТОТУ ДВИГАТЕЛЯ

МАСЛО МОТОРНОЕ ГАЗ 10W-40



ГАЗ 10W-40 всесезонное моторное масло для атмосферных бензиновых двигателей и дизельных двигателей с умеренным наддувом.

Разработано на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Рекомендуется для применения в двигателях экологического класса Евро-3 и Евро-4.

ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

двигатель:
УМЗ 4216 Евро 3/4
ЗМЗ 405/406 Евро 0/2





СПЕЦИФИКАЦИИ:

API SG/CD

АО «УМЗ»

ПАО «ЗМЗ»

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

	Динамическая вязкость при -25°C (CCS), мПа·с показатель ниже – лучший	Щелочное число мг КОН/г показатель выше – лучший
ГАЗ 10W-40	5 463	8,4
Аналог 1	6 977	6,0
Аналог 2	6 500	7,0
Аналог 3	6 375	8,0

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ТЕРМИЧЕСКОЙ И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ**
- **ХОРОШАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПРОКАЧИВАЕМОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКИЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ**
- **ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПРОТИВОИЗНОСНЫХ И МОЩЕ-ДИСПЕРГИРУЮЩИХ СВОЙСТВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ ОТЛОЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИТЬ ЧИСТОТУ ДВИГАТЕЛЯ**

МОТОРНЫЕ МАСЛА ГАЗ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ GAZ GROUP



GAZ
g g o u p

Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ
603004 г. Нижний Новгород, проспект Ильича, 5
тел.: +7 (831) 299-09-90.